

ALLPROTEC® BASIC NITRO

KURZINFORMATION

Produktname	Allprotec® Basic Nitro
Artikelnummer	9522
Träger-Material	Interlock Baumwolle
Wanddicke	0,5 - 0,1 mm
Beschichtung	Nitrilkautschuk
Allgemeine Infos	Strickbund, teilbeschichtet
Verpackung	12 Paar im PE-Beutel/ 144 Paar im Karton

GRÖSSE	LÄNGE	EAN	ARTIKELNUMMER
7	240 mm	4260227051353	9522/7
8	250 mm	4260227051360	9522/8
9	260 mm	4260227051377	9522/9
10	270 mm	4260227051384	9522/10
11	270 mm	4260227051391	9522/11

MECHANISCHE RISIKEN

Abriebfestigkeit:	Klasse 3
Schnittfestigkeit:	Klasse 1
Weiterreißfestigkeit:	Klasse 1
Stichfestigkeit:	Klasse 1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997	X



EN 388:2016

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Nitril-Beschichtung in guter Basic-Qualität
- gute Flexibilität und gutes Fingerspitzengefühl
- gute Abriebfestigkeit
- ölabweisend
- hoher Tragekomfort
- waschbar
- belüfteter Handrücken



Farbe gelb

CE-ZERTIFIZIERUNG

Kategorie 2
(mechanische Risiken)
Zertifiziert durch:
CTC, France



LAGERUNG

Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern und vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen.

ANWENDUNG/ BRANCHEN

- allgemeine Montagearbeiten
- Bauindustrie
- Metallindustrie
- Maschinenbau
- Automobilbau
- Industrielle Produktion
- Logistik & Verpackungsindustrie

UNSER KONTAKT

Wohlenbergstraße 6
30179 Hannover
Deutschland

WWW.ALLPROTEC.DE

Mail: info@allprotec.de
Tel.: +49 (0) 511 / 679 997 0

SCAN MICH

Alle Informationen
online & überall
einfach einsehen

